

PERKON PDKS DONANIM VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

GRANDING U300 PARMAK İZİ VE PROXIMITY KART OKUYUCU

RS232/485 ve TCP / IP LAN / VPN ağ ulaşabilme, USB disk işe giriş çıkış bilgilerini alıp bilgiler yükleyebilme, gelişmiş LINUX gömülü işletim sistemi, 24 saat sürekli çalışma mevcut.

Parmak İzi Kapasitesi	: 1.500
Depolama Kapasitesi	: 50.000 etkinlikler
LCD	: Beyaz zemin 4 satır
Kart Frekansı	: 125 kHz
İletişim	: TCP / IP, RS***/485, USB
Tanım süresi	: <= 0.5S
Güç kaynağı	: DC12V
Devam Durumu	: 0-45 derece
Dil	: Türkçe
Opsiyonel	: Mifare/ID okuyucu, Wifi

U300 Parmak İzi ve Kart Okuyucu



- > 1500 Kayıt Kapasitesi
- > 50000 İşlem Hafızası

GRANDING U100 PARMAK İZİ VE PROXIMITY KART OKUYUCU

RS232/485 ve TCP / IP LAN / VPN ağ ulaşabilme. Gelişmiş LINUX gömülü işletim sistemi, 24 saat sürekli çalışma mevcut.

Parmak	: 1.500
Depolama	: 50.000 etkinlikler
LCD	: Beyaz zemin 4 satır
Kart Frekansı	: 125 kHz
İletişim	: TCP / IP, RS232/485, USB, Wiegand in / out
Tanım süresi	: <=0.5S
Güç kaynağı	: DC12V
Devam durumu	: Giriş-Çıkış, Mola-Paydos, Başlangıç-Bitiş
Rölesi	: Dahili
Alarm	: Ayarlanabilir Alarm
Çalışma nem oranı	: %20-80
Çalışma sıcaklığı	: 0-45 derece
Dil	: Türkçe
Opsiyonel	: Mifare/ID okuyucu, Wifi

U100 Parmak İzi ve Kart Okuyucu



- > 15000 Kayıt Kapasitesi
- > 500000 İşlem Hafızası Röle Çıkışlı

F7 PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanıcı Kapasitesi	: 500
İşlem (hareket)	: 30000
Enerji	: 9-24V DC, çektiği akım: 0.50 mA, çalışırken çektiği akım: 400 mA
Tanımlama süresi	: ≤ 2s
Röle kontrolü	: Doğrudan röle çıkışı 3A/12V DC veya kontrolü ve ağ yönetimi
Dil	: İngilizce
Boyutları	: 82 (L) x 35 (W) x 180 (H) mm

F7 Parmak İzi Okuyucusu



- > 500 Parmak İzi Kapasitesi
- > 50000 İşlem Hafızası
- > Röle Çıkışlı

PERKON PDKS

Perkon PDKS cihazı firmaların personel devam ve çalışma zamanlarını kontrol amacıyla geliştirilmiş kullanışlı ve kapsamlı bir sistemdir. Online ve Offline versiyonları ile tüm uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Güç	: 4W, 12V AC veya DC Adaptör ile çalışır.
Kart teknolojisi	: RF-ID Proxy
Kart Frekansı	: 125 kHz
Kart Algılama	: 5-10 cm arasındadır. Cihazın bütün yüzeyi kart okuma alanıdır.
Haberleşme	: RS232, RS485, Ethernet + RS232 - hem online hem de offline modeller için geçerlidir.
Bellek	: Offline modunda 10000 kayıt kapasitesi
Ekran	: 2 x 16 karakter, arkadan aydınlatmalı LCD erken ile saati ve tarihi gösterir.
Tuş Takımı	: 16 tuşlu, Türkçe tuş takımı. Nümerik tuşlarla iş emri ve mazeret kodu girebilme
Zil Rölesi	: Haftanın her günü için ayrı ayrı programlanabilir röle
Ergonomik tasarım	: Sökülüp takılabilen eğimli altlığı ile duvara açılı veya düz montaj imkanı

Perkon PDKS Kart okuyucu



- > 4000 Proximity Kart Kapasitesi
- > 1000 İşlem Hafızası

KAPI KOLU PARMAK İZİ OKUYUCU

Parmak izi, PIN kodu veya anahtarla açılabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Kullanıcı Kapasitesi	: 138
Parmakizi Tanıtma Süresi	: <=1 sn
Cevap Verme Süresi	: <=1 sn
Güç	: 6V DC
Çalışma sıcaklığı	: -8C / +85C
Nem	: %20 - %90
Tavsiye edilen kapı türü	: Ahşap kapı

Kapı Kolu Geçiş Kontrol Cihazı



- > Parmakizi ve Şifreli İşlem
- > 138 Parmak İzi Kapasitesi

PERKON TURNİKLER

Paslanmaz çelik (su geçirmez)

Kuru kontak veya TTL. CMOS, 5-48 v. arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir

Her türlü access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışır

Ops. RS. 232, RS.485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir

Perkon Turnike Geçiş Sistemleri



- > Paslanmaz Çelik Turnike Çeşitleri